

کارخانه تبدیل متان به بنزین (MTG) منبعی برای سوخت ما بیع در زلاندنو^۱

ترجمه: محمد رضا سعیدی*

اندکی بیش از یکسال است که شرکت سوخت سنتزی زلاندنو^۲ و لین کارخانه تبدیل متان به بنزین در جهان را راه آندازی کرده است. عملکرد یکسال گذشته این کارخانه بیش از چهار میلیون لتر بنزین و سازندگان آن بوده است.

بهر حال موقیت کارخانه غیر موجه نمی باشد. شرایط اقتصادی جهان در زمان طراحی و سرمایه گذاری کارخانه، با شرایط فعلی آن متفاوت بوده است. گرچه نمی توان کارخانه را در این مرحله یک موقیت در سرمایه گذاری دانست، ولی این امر ممکنست با یک جهش ناگهانی در قیمت نفت خام، تغییر نماید. اما صرف نظر از مسائل مالی، کارخانه هدف استراتژیکی زلاند نودر مورد کاوش و استگی به نفت خام خارجی را برآورده است.

اخیرا "هنگام بازدید کارخانه، در رابطه با سمپوزیوم چندملیتی تولید سوخت و مواد شیمیائی از گاز طبیعی (با میزبانی دانشگاه اکلند)، آیده و سازماندهی پروژه تبدیل متان به بنزین توسط ریاست شرکت، آقای سی. جی. مایدن^۳ تشریح گردید.

قبل از افزایش قیمت نفت توسط اوپک در اواخر سال ۱۹۷۳، زلاندنو

* دانشیار دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

1. Haggin, J., "Methane-to-Gosoline Plant Adds to New Zealand Liquid Fuel Resources" Chemical & Engineering News. pp 22-25, June 22, 1987. 2. New Zealand Synthetic Fuel Corp. 3. C. J. Maiden

تمامی سوخت مایع خود را از خارج وارد می‌نمود. در آن زمان نفت وارداتی حدود هزار صد انرژی اولیه موردنیا از کشور راتامین می‌کرد، در حالیکه هزینه آن به کمتر از ۵۰ درصد برآمد حاصله از صادرات کشور میرسید. پس از افزایش اولیه قیمت نفت توسط اوپک، زلاندنومی باست ۲۵ تا ۳۰ درصد در آمد حاصل از صادرات خود را برای خرید سوخت مایع صرف می‌کردوا این فشار بزرگی بر اقتصاد کشور بود. در سال ۱۹۷۹ که قیمت نفت مجدداً "افزایش یافت، این فشار رفزوئی یافت. در آن زمان زلاندنوشیدا" به نفت خام ایران وابسته گردید.

پس از انقلاب ایران دولت زلاندنوهایات امنائی را با هدف کاهش سوخت مایع وارداتی تشکیل داد. هیات مزبور به ذخایر گاز طبیعی سواحل این کشور توجه پیدا نمود.

پس از بررسی امکانات مختلف، هیات دوپروژه را توصیه کرد. اولین پروژه تولید بنزین سنتزی تا میزان ۵۰۰ هزار تن در سال از تبدیل متان به بنزین، با استفاده از فرآیند موبیل بود. دومین پروژه، تهیه متانل از گاز طبیعی بود، تا متانل با درجه شیمیائی^۱ تهیه و عدم تا "جهت صادرات مصرف گردد، و بقیه به مصارف داخلی و سوخت بررسد. همچنین به پالایشگاه اصلی زلاندنو توصیه گردید تا سیسات خود را در ما رسدن پی منت^۲ توسعه داده و تولید بنزین سنتزی را به عهده گیرد. در طرح اولیه، قرار شد که زلاندنوبادر اختیار گرفتن امکانات سوختی، تا ۵۰ درصد رسوخت موتور خودکفا شود.

تنها فرآیند شناخته شده وقابل رقابت با MTG موبیل، فرآیند شیمیائی و کلاسیک فیشر-تراب^{*} در افریقا جنوبی است. هیات امنا تعیین شده، فرآیند MTG موبیل را انتخاب نمود.

1. Chemical Grade

2. Marsden Point

* روش تهیه هیدروکربن‌های اشباع شده از گاز، آب و گیاهی را فرآیند Fischer-Trapsch می‌نما مند که طبق فرمولهای زیرا نجام می‌گیرد (متترجم).

$$\text{C}_n\text{H}_{2n+2} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} (\text{CO} + \text{H}_2)_{n+1} \xrightarrow{\text{C}_n\text{H}_{2n+2}} \text{C}_n\text{H}_{2n+2} + \text{nH}_2\text{O}$$

در بین سالهای ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۲، مذاکرات مقدماتی بین دولت زلاند نو و شرکت موبیل کامل شد و مدیریت کلی پروژه به شرکت موبیل محول گردید. شرکت بکتل^۱ نیز بعنوان هماهنگ کننده سرویس‌های پروژه انتخاب گردید، و قرارداد اینها ایجاد کارخانه در فوریه ۱۹۸۲ به امضا رسید. شرکت موبیل با ۲۵ درصد سهام بعنوان سهامدار جزء، و بقیه سهام کارخانه و مدیریت آن متعلق به شرکت سوخت سنتزی زلاند نومیباشد.

همچنین شرکت داوی مک‌کی^۲ واقع در فلوریدا صاحب امتیاز صنایع شیمیائی امپریال در فرآیندمتال در زلاند نومیباشد.

بعد از تحقیقات لازم، محل کارخانه در زمینی به مساحت تقریبی ۱۸۰ هکتار در منطقه تاراناکی^۳ در جزیره شمالی زلاند نور مقابل دریای تسمن^۴ در نظر گرفته شد، که در نزدیکی میدان‌های گاز سواحل دریا و خشکی زلاند نو قرار دارد. کارخانه با ظرفیت تبدیل حدود ۴۹ تا ۵۲ میلیار درفوت مکعب گاز طبیعی در سال به ۱۴۵۰ بشکه بنزین در روز طرح ریزی گردید.

هزینه پروژه حدود ۱/۵ میلیار دلار تخمین زده شد و اعتبار مربوطه توسط گروه بین المللی سیتی کورپ^۵ و ۴۱ بانک بین المللی مجموعاً "به مقدار ۱/۷ میلیار دلار تا مین گردید. و ام دریافت شده میباشد در ظرف ۱۰ سال با زیرداخت گردد.

بعلت عدم تجارت کافی متخصصین زلاند نو در ساخت قطعات کارخانه در محل، و زمان تعیین شده، قرار شد که قطعات کارخانه در خارج از کشور ساخته شود، لذا قطعات مورد نظر توسط شرکت هیتاچی - زوسن^۶ در ژاپن ساخته شده و در فاصله او تا ۱۹۸۳ مارس ۱۹۸۴ به زلاند نو حمل گردید سنگین ترین قطعه ساخته شده با ابعاد ۳۹×۲۵×۸۲ متر، وزن ۴۷ تن داشت. این قطعه و بقیه ۷۶ قطعه پیش ساخته پس از ارسال به بندر تاراناکی، از جاهای موجود به محل کارخانه حمل گردید. اولین متنال در اکتبر ۱۹۸۵ واولین بنزین ۵ روز بعد تهیی

1. Bechtel

2. Davy McKee

3. Taranaki

4. Tasman

5. Citicorp

6. Hitachi-Zosen

گردیدند. ماه بعد، ۱۹۹۵، گالن بنزین مخلوط ساخته شده از کارخانه حمل گردید و سپس تهیه تجارتی آن از آوریل ۱۹۸۶ شروع شد. طبق گزارش رئیس شرکت، قیمت تماشده کارخانه با ۱۷ درصد کمتر از میزان پیش بینی شده، یعنی بالغ بر ۱/۲ میلیارد دلار گردید و بنتظر میرسد کلیه وامهای دریافت شده تا سال ۱۹۹۵ باز پرداخت گردد.

اخيراً "خط مشی قیمت گذاری بنزین توسط دولت زلاندنو تغيير کرده است. درابتدا قیمت گذاری بنزین براساس قیمت تماشده پالایشگاه توسعه یافته ما رسدن پیمنت بود. اما امروزه، بنزین براساس قیمت صادراتی روزبفروش میرسد که بمیزان قابل توجهی کمتر از قیمت تماشده در ما رسدن پیمنت میباشد. بعداً ز سال ۱۹۹۵ که تمام وامهای کارخانه باز پرداخت خواهد شد، قیمت بنزین تماشده قابل رقابت با سایر منابع تهیه بنزین خواهد بود. قبل از آن تاریخ بر حسب قیمت‌های روزنفت خام، بنزین حاصله از متان، ممکن است کمتر از قیمت تماشده بفروش برسد.

اهمیت این کارخانه در زلاندنو نباید فقط از نظر اقتصادی بررسی گردد. گرچه خطی مشی دولت زلاندنو قیمت نفت خام وارداتی میزان سود دهی کارخانه را تعیین میکند، ولی برآوردمی‌شود که کارخانه حداقل میتواند پس از بازپرداخت وام دریافتی، مخارج خود را تامین نماید. در هر صورت کارخانه مذکور یکی از راههایی است که اسلحه استراتژیک قابل ملاحظه‌ای در اختیار دولت زلاندنو قرارداده است. در حال حاضر این کشور تا حدود ۵۰ درصد از سوخت مایع خودکفاست، که حدود ۲۰ درصد آن از میان گاز میدانهای مایع^۱ و کاپونی^۲، ۱۴ درصد از پروژه متان به بنزین، ۱۵ درصد از گاز مایع تحت فشار (LPG) و استفاده آن در وسائل نقلیه و ۱۱ درصد از مخازن نفت داخلی تامین میگردد.

مراحل اصلی ببرداری کارخانه توسط سرمهندس کارخانه آقای ک. جی. آلن^۳، در بازدید فوق الذکر تشریح گردد. کارخانه برای

1. Maui

2. Kapuni

3. K. G. Allen

کارخانه تبدیل متان به بنزین ...

۸۳

تبدیل ۴۹/۵ میلیا ردفوت مکعب گاز به ۲۷۰۰۵ تن بنزین در سال، با عدد اکتان ۹۲ (RON=۹۲) و با فشا ریخا Reid (RVP) برابر ۸۲۴ میلی بار (psi)، طرح ریزی شده است. گاز مورد استفاده، مخلوط گازهای میدان ماوی و کاپونی است که به ترتیب دارای ۵۴۴ درصدی اکسیدکربن هستند. مخلوط دو گاز دارای ۱۶٪ ۱۷٪ درصدی اکسیدکربن است و این مقدار در طرح ریزی ۱۳/۴٪ درصد را نظر گرفته شده بود.

شرکت سوخت سنتری زلاند نوبمبلغی با بت هزینه‌ها و کارمزد بدھی‌ها و به منظور مهیا کردن ۱۶٪ درصد بهره روی سرمايه‌های در معرض مخاطره صاحبان سهام برای جبران هزینه‌های مالیات، ارزکاست، و تورم از دولت دریافت کرده است. طبق قرارداد، شرکت میباشد راندمان بهره‌پردازی را با توجه به تغییرات و ترکیب منابع تغذیه گاز طبیعی تخمین بزند. این عمل با فرآیند شبیه‌سازی آسپین^۱ انجام شده است که عبارت از یک برنامه نرم‌افزار کامپیوتری است، و مشترکاً "توسط این شرکت و داوی مک‌کی برای این منظور تهیه شده است.

تحت شرایط طرح ریزی شده، حدود ۵/۵ میلیون فوت مکعب استانداردد ساعت گاز طبیعی به حدود ۱/۸ میلیون گالن متان خام در روز تبدیل می‌شود. این عمل با تهیه محلول ۸۳٪ درصد متانل در آب در دو کارخانه بطور موازی انجام می‌شود. متانل خام با فرآیند MTG موبیل به ۶۰۷۰۰۰ گالن (۱۸۵۰ تن) بنزین در روز تبدیل می‌گردد. تنها محصول این کارخانه بنزین مخلوط مرغوب با عدد اکтан ۹۲ است. بنزین حاصله با خلط لوله به بندرتاران اکیواز آنجا با تا نکرها به پالایشگاه ما رسدن پیشتر برای برای اختلاط و توزیع و یا صدور حمل می‌گردد.

گاز طبیعی که کارخانه را تغذیه می‌کند، از منابع گاز طبیعی ما و نی و کاپونی در فشار ۴۵ با رمخلوط می‌شوند. وقتی گاز به کارخانه می‌رسد فشار آن به ۳۲ با رتقلیل یا فته وجهت تغذیه دو کارخانه مشابه تهیه متانل و همچنین سوخت به سه بخش تقسیم می‌گردد.

گاز هردو میدان عاری از گوگرد هستند، ولی از نظر احتیاط، گازها از روی بستراکسیدروی در 350°C عبور داده می‌شوند. سپس گاز با آب داغ و بخار آب اشباع شده بنحویکه بخار به کربن تاسه به یک افزایش می‌یابد. مخلوط بخار و گاز تا 428°C در فشار 2 bar داغ می‌شود و سپس به کوره‌ها مبدل وارد می‌گرددند.

کوره‌های مبدل از انواع داوی مک‌کی متداول، ساخته شده است و در آنها، علوله درده ردیف مرتب شده و با مشعل‌های سوخت گازی داغ می‌شوند که MW_{350} قدرت حرارتی دارند. گازهای تبدیل یافته، ابتدا به 550°C در دوبویلر با فشار بالا سرد می‌شوند و سپس در محل تغذیه اولیه گاز و بویلرهای آب موردا استفاده، مجدداً "سرد شده و بالاخره در مبدل‌های آبی به 35°C در 12 bar رمیرسند.

گاز تبدیل یا فته را در سه مرحله با کمپرسور به فشار 100 bar میرسانند و به مبدل‌های متانل تزریق می‌شوند که با رجرخش کمپرسور معادل MW_5 است. گاز قابل تبدیل و گاز جبرانی (در صورت لزوم) داغ شده در مبدل‌های متانل بر شن بسترحا وی کاتالیزور اکسیدروی، مس و آلمینیم وارد می‌شوند. قسمتی از گاز به محل ورودی راکتور و بقیه بعنوان گاز فروکش کننده واکنش^۱ به قسمت تحتانی بسترحا وی کاتالیزور وارد می‌شوند. منواح حاصله در راکتور قبل از ورود به کمپرسورها، سرد می‌شوند، و متانل خام به تانک‌های کارخانه MTG وارد می‌گردند.

فرآیند MTG بکار گرفته شده در این کارخانه از نوع تکنولوژی بسترثابت است. واکنش کلی تبدیل متانل به هیدروکربن‌های با محدوده جوش بنزین است. محصولات اصلی شامل ایزوپارافین‌ها، ترکیب‌های آروماتیک، والفین‌ها می‌باشند. واکنش‌ها گرمای زیستی با گرمای واکنش معمولی $1/74$ مگا ژول بر کیلوگرم می‌باشد. برای کنترل واکنش‌ها مقدار زیادی از گرمای ایجاد شده را با ید در مرحله خارج نمود. در اولین مرحله، در راکتورهای متیل اتر، متانل خام تبخیر شده و قسمتی از آن در مجاورت آلمینیم اکسید، آبگیری شده،

مخلوطی از متانل، دی متیل اتر و آب بدهست می‌آید. این واکنش در $30-35^{\circ}\text{C}$ و در فشار ۲۰-۲۶ بار انجام می‌گردد و در صادرات گرمایی واکنش را شامل می‌شود. نظریه تعادلی بودن این واکنش، واکنش مذبور داتا "کنترل می‌شود.

مواد حاصل از راکتوری متیل اتر، به چهار جریان موازی تقسیم می‌گردد، و با گاز برگشت مجدد^۱ مخلوط شده و به چهار راکتور مبدل موازی شا مل کاتالیزور ۵-۲SM وارد می‌شوند. گاز برگشت مجدد جهت جلوگیری از بالارفتن دمای این راکتورها بکار می‌رود. پنجمین راکتور موازی، بعنوان ذخیره و یا برای بازیابی وجود دارد.

هیدروکربن‌های تهیه شده از فرآیند MTG بیشتر شا مل بنزین است که در آن مقداری دی اکسیدکربن، و هیدروکربن‌های سبک (C_1-C_4) حل شده است. تمام مواد غیرهیدروکربنی توسط تقطیر جدا می‌شوند گاز حاصله که شا مل متان، اتان و پروپان است، توسط دستگاه جدا کننده اتان^۲ خارج می‌شوند، و قبل از استفاده بعنوان گاز سوخت، شسته می‌شود. مایع حاصل از دستگاه جدا کننده اتان، با خارج کردن C_3 و قسمت اعظم C_4 تثبیت می‌گردد. این ترکیبات بعنوان گاز سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرند مواد حاصله با فشار بخرازیا دنیز بعنوان مواد فرعی جدا می‌شوند. بنزین تثبیت شده بد و قسمت بنزین سبک و سنگین تقسیم گردیده، که سردوانبار می‌شوند. بنزین MTG مقدار زیادی ماده ناخواسته^۳، ۴، ۲، ۵ تترامتیل بنزن (دورن^۳) می‌باشد که غلظت آن می‌باشد که متر از ۲ درصد بر سرداشت در کا ربرا توررسوب نکند (نقطه ذوب دورن 79°C است). دورن در بنزین سنگین تغليظ شده، و سپس با کاتالیزور مناسب موبیل در راکتور MTG هیدروژنه می‌گردد. در این حالت دورن ایزو مریزه، خرد و یا گروههای متیل آن توسط هیدروژن در $20-25^{\circ}\text{C}$ و فشار ۲۰-۲۶ بار شکسته می‌شوند. عمل تقریباً "بطور کامل، بدون تغییر عدد اکтан بنزین، انجام می‌گیرد و در محصول نهائی دورن بطورقابل ملاحظه‌ای کا هش می‌باشد.

راندمان حرا رتی کارخانه حدود ۳۵ درصد است که مقداری از حرا رت با سیستم های مبرد آبی تخلیه می گردد. در طرح کارخانه ۷۲۵ مگاوات حرا رت در ۱۸ مبرد تخلیه می گردد، و ۹ میلیون گالن در ساعت آب سردد در مبردها دور می زند. در هر لحظه، مقدار آب در حوضچه ها $\frac{3}{4}$ میلیون گالن است.

بعد از متجاوزا زیکسال بهره برداری، کتابخواسته در کاتالیزورها تبدیل کننده ظاهر شده و تهشیست کرده است. لذا کارخانه برای مدتی جهت کک زدائی بسته شد. ظاهرا "در صدبسیار کمی از هی درو کربن های سنگین تر (بالای ۴۰) درگا زورو دی باعث ایجاد کک شده است. اواخر سال جاری هردو کارخانه موازی تهیه متنال برای نگهداری تعطیل خواهد شد و کاتالیزورها تبدیل کنند با مخلوطی مساوی از کاتالیزورها تبدیل کنند و کاتالیزور فعال شده قلیائی آتعوییض خواهد شد. انتظار می رود که این مخلوط کاتالیزوری جدید، با ایجاد شرایط کا هش دهنده در رویه بستر کاتالیزوری، در برابر هیدروکربن های سنگین تروتبدیل آنها به کک مقاوم تر باشد.

برطبق اظهار آقا آلن، کارخانه MTG بطور موفقیت آمیز از مرحله پیلوت روزی ۵۰۰ کیلوگرم، به اسل تجاری، ۱۸۷۰ تن در روز - تبدیل گردید. راندمان و ترکیب درصد محصولات، عملکرد کاتالیزور، بجز در مورد رسوب کک بزرگی کاتالیزورها، با آنچه که پیش بینی می شد، مطابقت داشت. اکثر تغییرات در کارخانه MTG بر اثر کا هش تولید متنال بوده است.

کارخانه تبدیل متان به بنزین ...



