

## اثر دمای کلسینه و نسبت مولی Li/TFA بر ریخت و فاز نانوذرات لیتیوم فلورید تولید شده به روش سل-ژل فلوئورلیتی

فاطمه محمدی بداعآبادی، محمدرضا لقمان استرکی<sup>\*</sup>، مظاہر رمضانی و امیر الحاجی  
دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

(دریافت مقاله: ۱۳۹۸/۱/۲۵ - دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۸/۵/۶)

**چکیده-** در این پژوهش، سنتز نانوذرات لیتیوم فلورید (LiF) به روش سل-ژل فلوئورولیتی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین، اثر نسبت مولی یون‌های لیتیوم به منبع فلوئور و دمای کلسیناسیون بر اندازه و ریخت نانوذرات LiF مورد بررسی قرار گرفت. از لیتیوم استرات (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>LiO<sub>2</sub>)، تری‌فلوئور استیک اسید (TFA)، اتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر و اولنیک اسید به ترتیب به عنوان منابع یون‌های لیتیوم و فلوئور، حلال و مهارکننده رشد استفاده شد. از آنالیزهای حرارتی، پراش پرتو ایکس (XRD) و تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) به ترتیب برای بررسی رفتار حرارتی ژل اولیه و تعیین فاز و ریخت نمونه‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد نسبت مولی دو به یک Li<sup>+</sup>/TFA و دمای ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد، نانوذرات LiF با میانگین اندازه ذرات ۸۰-۱۰۰ نانومتر به دست می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: نانوذرات، لیتیوم فلورید، سل-ژل، دمای کلسیناسیون.

## Effect of Calcination Temperature and Li / TFA Molar Ratio on Morphology and Phase of Lithium Fluoride Nanoparticles Produced by Fluorolytic Sol-Gel Method

F. Mohammadi Bodaghabadi, M. R. Loghman Estarki\*, M. Ramazani and A. Alhaji

Department of Materials Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, Iran.

**Abstract:** In this research, synthesis of lithium fluoride (LiF) nanoparticles by fluorolytic sol-gel method has been studied. Moreover, the effect of lithium ion to fluorine source molar ratio and calcination temperature on particle size and phase of LiF nanoparticles were investigated. Lithium acetate (C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>LiO<sub>2</sub>), trifluoroacetic acid (TFA), ethylene glycol monobutyl ether and oleic acid were used as sources of Li<sup>+</sup> and F<sup>-</sup> ions, solvent and growth inhibitor, respectively. Thermal and X-ray diffraction (XRD) analyses as well as field emission scanning electron microscopy (FESEM) were used to investigate thermal behavior of the primary gel and to determine the phase and morphology of samples, respectively. The results showed that the 2: 1 molar ratio of Li<sup>+</sup>/TFA and the calcination temperature of 400 °C result in LiF nanoparticles with a mean particle size of 80-100 nm.

**Keywords:** Nanoparticles, Lithium fluoride, Sol-gel, Calcination temprature.

\*: مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: mrlestarki@mut-es.ac.ir

## ۱- مقدمه

مؤثر در تولید و کنترل اندازه نانوپودر فلورید لیتیوم (LiF) پرداختند. آنها نانوذرات لیتیوم فلورید با ریخت مکعبی را بهروش هم رسوی از زوج LiOH و HF در حلال آب در دمای محیط تهیه کردند. درنهایت، با شرایط دمای ۲۵ درجه سانتی گراد، pH حدود ۲-۳، زمان کمتر از یک ثانیه و هم زدن اولتراسونیک، پودر LiF با دانه بندی حدود ۱۰۰ نانومتر و مکعبی شکل، با خلوص بالا تولید شد [۲].

همان طور که گفته شد یکی از کاربردهای LiF نقش آن در بهبود فرایند تفجوشی در تولید سرامیک‌ها است. شکل پودرهای تجاری LiF و نانوپودر تولیدی بهروش هم رسوی و سل-ژل به صورت مکعبی است [۲ و ۸]. معمولاً مرحله مخلوطسازی پودرهای سرامیکی با کمک تفجوش با ریخت کروی بهدلیل ترشوندگی بهتر از غیرکروی انجام می‌شود خاصیت ترشوندگی تمایل یک سیال به پخش شدن روی یک سطح جامد یا چسبیدن به آن در حضور دیگر سیالات امتصاص ناپذیر با آن است. تمایل یک سیال به پخش شدن روی سطح یک جامد خصوصیات ترشوندگی سیال را نسبت به سطح جامد مشخص می‌کند. کمک تفجوش‌ها با ریخت کروی قابلیت جریان‌پذیری و سیالیت بهتری نسبت به شکل مکعبی و غیر کروی دارند. همچنین، توزیع غیر همگن LiF در این گونه مواد منجر به تشکیل فازهای ثانویه و افت خواص اپتیکی و مکانیکی می‌شود که این موضوع ناشی از درشت بودن اندازه ذرات افزودنی‌ها و یا ترشوندگی کم کمک تفجوش با سرامیک مورد چگالش است.

بنابراین هدف از اجرای این پژوهش، تولید نانوپودر LiF با توزیع ذرات یکنواخت با شکل کروی یا شبکه کروی از طریق بهینه‌سازی پارامترهای نسبت مولی Li/TFA و دمای کلسیناسیون در حضور حلال اتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر (EGM) بهروش سل-ژل فلورولیتیکی است. بهر حال، تاکنون مطالعاتی مبنی بر اثر تغییر حلال اتانول با اتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر در روش سل-ژل فلورولیتیکی بر ریخت و فاز نانوذرات LiF گزارش نشده است.

فلوریدهای فلزی مواد غیرآلی هستند که بهدلیل خواص ویژه ساختاری، شیمیایی و فیزیکی نسبت به اکسیدهای فلزی در کاربردهایی همچون کاتالیست، اپتیک، الکتروپاتیک مورد توجه قرار گرفته اند [۱]. از میان این مواد، فلورید لیتیوم (LiF) با ساختار نمک طعام در ساخت سرامیک‌ها مانند لعاب‌ها، شیشه‌ها به عنوان فلاکس بهوفور استفاده می‌شود. این ماده، کمترین ضریب شکست امواج IR و بیشترین عبوردهی نور UV را دارد. یکی از مهم‌ترین کاربردهای LiF، به کارگیری آن به عنوان کمک تفجوشی است، همچنین، با آلاییدن عناصری مثل Ti، Mg، Cu و غیره در این ماده، به عنوان دوزیمتر پرتو گاما و پرتو ایکس استفاده می‌شود [۲].

روش‌های گوناگونی برای سنتز نانو فلوریدهای فلزی، شامل روش‌های هیدروترمال [۳]، میکروامولسیون [۴]، رسوبدهی [۵]، مکانو‌شیمیایی [۶]، سل-ژل [۷] وجود دارد. برای سنتز سرامیک‌های اکسیدی از سل-ژل هیدرولیتیکی استفاده می‌شود که در آن آب باعث هیدرولیز پیوندها و تشکیل پیوندهای M-O-M در شبکه ژل می‌شود. در روش سل-ژل فلورولیتیکی از منابع فلورید مانند لیتیوم استاتات برای تشکیل شبکه ژل آلكوکسیدهای فلزی مانند لیتیوم استیک اسید و HF و M-O-M در سنتز فلورید مانند تریفلوئور استیک اسید در شبکه ژل فلورولیتیکی (پیوندهای M-F-M) استفاده می‌شود. فرایند سنتز شیمیایی به روش سل-ژل، یکی از مهم‌ترین روش‌ها در رسیدن به پودر با ابعاد نانو است. دمای پایین سنتز، کنترل آسان ترکیبات، خلوص بالا، یکنواختی ترکیب و ابعاد نانویی ذرات از جمله مزایای این روش به شمار می‌آید. به همین خاطر، تلاش‌های بسیاری در زمینه سنتز فلوریدهای فلزی بهروش سل-ژل انجام گرفته است. نیکانجام و همکاران نانوذرات لیتیوم فلورید با مخلوط ریخت مکعبی و کروی را به کمک زوج تریفلوئور استیک اسید و لیتیوم استاتات در حلال اتانول در دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد تهیه کردند. متوسط اندازه ذرات لیتیوم فلورید به دست آمده توسط این گروه ۱۰۰-۶۵ نانومتر بود [۸]. نادری و همکاران به بررسی پارامترهای

## جدول ۱- مشخصات مواد اولیه مورد استفاده

ردیف	ماده اولیه	شرکت سازنده
۱	لیتیوم استات (C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> LiO <sub>2</sub> )	Merck
۲	تریفلوئور استیک اسید (C <sub>2</sub> HF <sub>3</sub> O <sub>2</sub> )	Merck
۳	اولئیک اسید (C <sub>13</sub> H <sub>34</sub> O <sub>2</sub> )	Merck
۴	اتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر (BuOC <sub>2</sub> H <sub>4</sub> OH (Bu = CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ))	Merck

## جدول ۲- نام و مشخصات نمونه‌های تهیه شده

کد نمونه	نسبت مولی Li/TFA	دما کلسیناسیون (درجه سانتی گراد)
F1	۱:۱	۲۰۰
F2	۱:۱	۳۰۰
F3	۱:۱	۴۰۰
F4	۲:۱	۴۰۰

گرفت تا به ژل تبدیل شود؛ سپس ژل به دست آمده دو ساعت در آون با دما ۱۵۰ درجه سانتی گراد قرار گرفت تا به صورت کامل خشک شود. در مرحله بعد، ژل به دست آمده تحت عملیات حرارتی در دماهای ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ درجه سانتی گراد (شکل ۱) قرار گرفت. آزمایش فوق برای محلول‌هایی با نسبت مولی یک به یک Li<sup>+</sup>/TFA و دو به یک Li<sup>+</sup>/TFA نیز انجام شد و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفت. خلاصه مشخصات فرایندی نمونه‌ها در جدول (۲) آورده شد.

## ۲- مواد و روش تحقیق

### ۱-۲- مواد اولیه


مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش در جدول (۱) خلاصه شد. این مواد از شرکت آلمانی (Merck) تهیه شد. این مواد از خلوص بسیار بالایی (۹۹/۹۹٪) برخوردار هستند، به‌نحوی که هیچ خالص‌سازی مجددی روی مواد اولیه انجام نشد.

### ۲-۲- روش سنتز نانوذرات لیتیوم فلورید

روش تولید نانوذرات لیتیوم فلورید (LiF) شامل سه مرحله تشکیل سل، ژله‌ای شدن و کلیسنه کردن است. به‌منظور سنتز LiF، مقدار مشخصی از لیتیوم استات در ۱۰ میلی لیتر اتیلن گلیکول مونوبوتیل اتر (EGM) حل شد، به صورتی که محلول شفاف یک مولار به دست آمد. سپس، یک برابر نسبت مولی، تری‌فلوئور استیک اسید به همراه یک درصد وزنی اولئیک اسید به عنوان عامل مهارکننده رشد به‌آرامی به آن اضافه شد و به مدت دو ساعت در دما ۵۰ درجه سانتی گراد توسط همزن مغناطیسی هم‌زده شد. در این مرحله، یک سل به رنگ سفید شیری حاصل شد. سل به دست آمده به مدت ۲۴ ساعت در دما اتاق قرار

### ۳-۲- تجهیزات مشخصه‌یابی نمونه‌ها

به منظور بررسی رفتار حرارتی ژل تهیه شد، آنالیز حرارتی همزمان (STA, PL-STA1640, England) در جو آرگون و با آهنگ افزایش دما ۱۰ درجه سانتی گراد بر دقيقه انجام شد تا دمای کلسیناسیون برای سنتز نانوذرات LiF انتخاب شود. برای بررسی ریخت نانوذرات از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی<sup>۱</sup> (FESEM) واقع در مرکز پژوهش متالورژی رازی تهران، ساخت شرکت TE-SCAN مدل MIRA3-XMU از کشور جمهوری چک با دقت پنج نانومتر، بزرگنمایی تا یک میلیون برابر و فیلامن تنگستنی استفاده شد.



شکل ۱- طرح واره سنتز لیتیوم فلورید به روش سل - ژل


هیستوگرام نانوذرات از روی تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبیشی گسیل میدانی با نرم افزار دیجی مایزر رسم شد. برای دستیابی به نمودار با کمترین خطای اندازه گیری ابعاد حداقل ۱۰۰ ذره (درصد فراوانی) اندازه گیری شد.

به منظور شناسایی فازهای ایجاد شده در نانوذرات از دستگاه پراش سنج پرتو ایکس<sup>۲</sup> (XRD) ساخت شرکت ASENWARE مدل AW-DX300 و دارای آند مسی با طول موج (Cu K $\alpha$ ) ۱/۵۴۱۸۴ آنگستروم در شرکت نقش پراش صنعتی اصفهان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان استفاده شد. آزمون با ولتاژ ۴۰ کیلوولت، جریان ۳۰ میلی آمپر، اندازه گام ۰/۰۵ درجه، زمان هر گام یک ثانیه و در محدوده ۰۲ از ۱۰ تا ۹۰ درجه انجام شد. تعیین فازهای الگوی پرتو ایکس توسط نرم افزار X Pert high Score 2.03 انجام شد..


به منظور تعیین نوع گروه عاملی در نانوذرات از آزمون طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه<sup>۳</sup> (FTIR) استفاده شد. این آزمون در دستگاه

### ۳- نتایج و بحث

برای بررسی واکنش هایی که در طول سنتز نانوذرات لیتیوم فلورید اتفاق می افتد آزمون آنالیز حرارتی از پیش ماده کلسینه نشده لیتیوم فلورید انجام گرفت. شکل (۲) آنالیز توزین حرارتی / کالریمتری روبیشی تفاضلی ژل لیتیوم فلورید را نشان می دهد. همان طور که در شکل (۲) دیده می شود، پیک گرمایشی واقع در ۲۷۰ درجه سانتی گراد مربوط به سوختن مواد آلی (ژل حاصل از واکنش تری فلوئور استیک اسید و EGM) است. مطابق منحنی TGA بعد از دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد هیچ کاهش وزنی در نمونه مشاهده نشد. این موضوع می تواند مربوط




شکل ۲- آنالیز توزین حرارتی/کالریمتری روبشی تفاضلی ژل خشک شده لیتیوم فلورید



شکل ۳- الگوی پراش پرتو ایکس نانوپودر لیتیوم فلورید در دماهای: ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ درجه سانتی گراد

شده از محلول با نسبت مولی یک به یک Li/TFA در سه دمای ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ درجه سانتی گراد را نشان می دهد.

به حذف مواد آلی و تشکیل فاز خالص لیتیوم فلورید باشد [۲ و ۸]. شکل (۳) الگوهای پراش پرتو ایکس برای نمونه های تهیه



شکل ۴- تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی لیتیوم فلورید ستز شده در دمای: (الف و ب) ۳۰۰ و (ج و د) ۴۰۰ درجه سانتی گراد

با افزایش دمای کلسیناسیون به ۴۰۰ درجه سانتی گراد، شدت پیک‌های مشخصه لیتیوم فلورید افزایش یافت. این موضوع به معنای بهبود بلورینگی محصول در دماهای کلسینه بالاتر است. همچنین، مطابق رابطه شرر، با افزایش دمای کلسینه از ۳۰۰ به ۴۰۰ درجه سانتی گراد اندازه کریستالیت‌ها از ۱۱۶ به ۵۴ نانومتر تغییر کرده است.

شکل (۴) تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی لیتیوم فلورید در دمای ۳۰۰ و ۴۰۰ درجه سانتی گراد را نشان می‌دهد. همان‌گونه که در شکل (۴-الف) و (۴-ب)

با توجه به الگوی پراش پرتو ایکس، در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد، نمونه دارای پیک ناخالصی کربن است که نشان‌دهنده کامل نبودن تجزیه ژل تری‌فلوئور استات لیتیوم در این دما است. مطابق شکل (۳)، با افزایش دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد، ژل کاملاً تجزیه شد و تنها فاز لیتیوم فلورید تشکیل می‌شود. این فاز دارای صفحات کریستالوگرافی (۱۱۱)، (۲۰۰)، (۳۱۱)، (۲۲۰)، (۳۸/۶۹)، (۴۴/۹۸) درجه است. این فاز منطبق بر کارت استاندارد پرتو ایکس (۴۰۷۰ و ۸۵۷) و پارامتر شبکه ۴ آنگستروم است.

۷۰ نانومتر است. به دلیل افزایش غلظت لیتیوم و وجود جایگاه های فراوان تر هنگام انجام فرایند سل - ژل باعث می شود که سازوکار جوانه زنی بر رشد غلبه کند و تعداد جوانه ها بسیار بیشتری ایجاد شود و لذا اندازه نانوذرات تولیدی ریزتر شود [۹]. در روش های تولید نانوذرات مبتنی بر فرایند جوانه زنی و رشد هسته ها، سرعت هسته زایی بر واحد حجم بر واحد زمان، رضامناسب است با [۹]:

الف - P (احتمال نوسان ترمودینامیکی انرژی آزاد بحرانی  $\Delta G^*$ ) که به صورت رابطه (۲) بیان می شود:

$$P = \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{kT}\right) \quad (2)$$

ب - تعداد گونه های رشد به ازای واحد حجمی  $n$ ، که می تواند به عنوان مرکز رشد به کار رود. در هسته زایی همگن این مورد برابر غلظت اولیه  $C_0$  است.

ج - فرکانس پرش  $\lambda$  موقتی آمیز گونه های رشد ( $\Gamma$ ) از یک مکان به مکان دیگر که به صورت رابطه (۳) بیان می شود:

$$\Gamma = \frac{kT}{3\pi^3 \eta} \quad (3)$$

که  $\lambda$  قطر گونه های رشد و  $\eta$  ویسکوزیته محلول است. بنابراین سرعت هسته زایی  $R_N$  می تواند به صورت رابطه (۴) بیان شود:

$$R_N = nP\Gamma = \left\{ \frac{C_0 kT}{3\pi^3 \eta} \right\} \exp\left(-\frac{\Delta G^*}{kT}\right) \quad (4)$$

این معادله نشان می دهد که غلظت اولیه بالاتر (در اینجا نسبت مولی دو به یک Li:TFA) موجب مکان های هسته زایی زیاد و سد انرژی بحرانی کم باعث تشکیل تعداد زیاد هسته می شود. افزایش نرخ هسته زایی در نسبت مولی دو به یک Li:TFA منجر به تشکیل نانوذرات لیتیوم فلورید کوچکتر نسبت به حالت یک به یک Li:TFA می شود.

همچنین، مکانیسم تشکیل نانوذرات لیتیوم فلورید به روش سل - ژل فلورولیتیکی به صورت واکنش های (۵) تا (۸) است. مطابق واکنش (۵)، استات های فلزات قلیایی (LiCH<sub>3</sub>COO) در حلال OH<sup>-</sup> BuOC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>OH حل می شوند. سپس، تری فلور استات لیتیوم از واکنش CF<sub>3</sub>COOH (تری فلور استیک اسید) و Li<sup>+</sup> ایجاد

مشاهده می شود، در دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد ریخت ذرات مکعبی شکل و اندازه ذرات لیتیوم فلورید ۴۰۰ نانومتر است. با افزایش دمای کلسینه به ۴۰۰ درجه سانتی گراد مطابق شکل (۴-ج) و (۴-د) ریخت مکعبی و متوسط اندازه ذرات در حد ۱۰۰ - ۹۰ نانومتر است. در واقع با افزایش دما نرخ جوانه زنی لیتیوم فلورید بیشتر و ذرات لیتیوم فلورید ریزتری ستز می شوند. همچنین در مورد تأثیر دما بر جوانه زنی همگن می توان به رابطه زیر اشاره کرد:


$$\Omega_{hom} \exp(-\Delta G_{hom}^* / KT) = J_{hom} \quad (1)$$

در این رابطه:  $J$  آهنگ جوانه زنی،  $\Delta G$  تغییرات انرژی آزاد سیستم،  $(J \cdot K^{-1})$   $K = 10^{23} \times 10^{-3}$  و  $T$  دما و  $\Omega = 2D/d^2$  است که در آن  $D$  ضریب نفوذ و  $d$  فضای خالی بین سطوح در شبکه بلوری است. مطابق این رابطه با افزایش دما، میزان جوانه زنی افزایش می یابد. بنابراین با بالا رفتن دما در کل محلول، ابتدا جوانه های تشکیل شده در محلول افزایش می یابد. برای غلظت مشخصی از حل شونده تعداد زیاد هسته ها به معنای هسته با اندازه کوچکتر است [۱۰].




برای بررسی توزیع اندازه ذرات لیتیوم فلورید، نمودار توزیع اندازه ذرات با استفاده از نرم افزار آنالیز تصویر Digimizer شد. شکل (۵-الف) و (۵-ب) نمودار توزیع اندازه ذره پودر لیتیوم فلورید (برای ۱۰۰ ذره) را نشان می دهد.

همان گونه که در شکل (۵-الف) مشخص است بیشترین فراوانی اندازه ذرات لیتیوم فلورید در دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد بین ۳۰۰ - ۵۰۰ نانومتر است. مطابق شکل (۵-ب) متوسط اندازه ذرات لیتیوم فلورید در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد، ۱۰۰ نانومتر است.

برای نشان دادن اثر غلظت یک به یک Li<sup>+</sup>/TFA و دو به یک Li<sup>+</sup>/TFA، آزمایش های تولید نانوذرات لیتیوم فلورید با محلول یک به یک Li<sup>+</sup>/TFA و دو به یک Li<sup>+</sup>/TFA انجام گرفت. مطابق شکل (۶) با افزایش نسبت مولی Li/F از یک به یک به دو به یک ریخت ذرات از مکعبی و چندوجهی (شکل ۵) به سمت کروی شکل تغییر کرده است. میانگین اندازه ذرات در این حالت - ۱۰۰





شکل ۵- نمودار توزیع اندازه ذرات لیتیوم فلورید: (الف) در دمای ۳۰۰ و (ب) در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد



دلیل بزرگتر بودن نانوذرات لیتیوم فلورید این تحقیق نسبت به تحقیق گروه نیکانجام و همکاران [۸] این است که در کار آنها از حلal اتانول که گرانروی کمتری نسبت به حلal

می شود (واکنش ۶). سپس، محصول جانی استر طبق واکنش ۷ از واکنش الکل CH<sub>3</sub>COOC<sub>2</sub>H<sub>4</sub>OBu و استیک اسید (CH<sub>3</sub>COOH) ایجاد می شود. از حرارت دهی این استر، شبکه پلی استر (ژل) ایجاد می شود. در انتها، از حرارت دهی ژل حاوی لیتیوم و منبع فلور ایجاد نانوذرات لیتیوم فلورید ایجاد می شود [۸].





شکل ۶- تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی از پودرهای سنتز شده با نسبت دو به یک  $\text{Li}^+/\text{TFA}$  کلیینه شده در دمای ۴۰ درجه سانتی گراد در بزرگنمایی های مختلف


ژل) و  $\text{OH}^-$  (ناشی از جذب آب سطحی) است [۱۱]. نوار جذبی واقع در ناحیه ۱۶۰۰ سانتی متر مربوط به گروه کربونیل موجود در  $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_4\text{OBu}$  است. مطابق این آنالیز نوارهای جذبی در عدد موجی  $430^\circ$  و  $500^\circ$  بر سانتی متر مربوط به پیوند  $\text{Li}-\text{F}$  است. تشکیل این نوارهای جذبی، با کار بقیه پژوهشگران همخوانی دارد [۱۰].

#### ۴- نتیجه گیری

۱- مطابق آنالیز توزین حرارتی/کالریمتری روبشی تفاضلی ژل حاصل از واکنش تریفلوئورواستیک اسید و لیتیوم استات در

$\text{BuOC}_2\text{H}_4\text{OH}$  دارد استفاده شد. مطابق رابطه (۴)، هرچه ویسکوزیته محلول کمتر باشد، فرکانس پرش موقیت‌آمیزتر و سرعت هسته‌زایی ( $R_N$ ) نیز بیشتر و اندازه ذرات کوچک‌تر می‌شود.

برای مطالعه و تعیین گروههای عاملی نانوپودر لیتیوم فلورید از طیف‌سننجی مادون قرمز تبدیل فوریه در محدوده  $400-4200$  بر سانتی متر استفاده شد. شکل (۷) طیف مادون قرمز تبدیل فوریه نانوذرات لیتیوم فلورید سنتز شده در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد را نشان می‌دهد. نوار جذبی در ناحیه  $2950^\circ$  و  $3400^\circ$  بر سانتی متر به ترتیب مربوط به گروه عاملی  $\text{CH}_2$ - (باقی‌مانده کربن ترکیبات



شکل ۷- آزمون طیف مادون قرمز با تبدیل فوریه از نانوپودر لیتیوم فلورید سنتز شده در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد

۳- نسبت مولی لیتیوم استات به تریفلوئور استیک اسید نقش مهمی در فرایند داشت و ثابت شد که افزایش این پارامتر از نسبت یک به یک به دو، سبب می‌شود که ذرات ریزتر و شکل آنها همگن‌تر و کروی‌تر با میانگین اندازه ذرات ۷۰ تا ۱۰۰ نانومتر شود.

دمای حدود ۳۰۰ درجه سانتی گراد به فاز لیتیوم فلورید و گازهای فرار دی‌اکسید کربن تبدیل می‌شود.  
۲- در نسبت مولی یک به یک TFA/Li، با افزایش دمای کلسینه از ۳۰۰ به ۴۰۰ درجه سانتی گراد، اندازه نانوذرات به دلیل افزایش نرخ هسته‌زایی کوچک‌تر می‌شود.

#### واژه‌نامه

- 1. field emission scanning electron microscopy
- 2. X-ray diffraction
- 3. Fourier transform infrared
- 4. thermogravimetric/differential scanning calorimetry
- 5. Jump frequency

#### مراجع

1. Fujihara, S., and Tokumo, K., "Chemical Processing for Inorganic Fluoride and Oxyfluoride Materials Having Optical Functions", *Journal of Fluorine Chemistry*, Vol. 130, pp. 1106-1110, 2009.
2. Nadery, S., Sarraf-Mamoory, R., and Riahi-Noori, N., "The Effect of Precipitation Parameters on Preparation of Lithium Fluoride (LiF) Nano-Powder", *Chemical Engineering Communications*, Vol. 194, pp. 1022-1028, 2007.
3. Chunyan, Z., Feng, S., Chao, Z., Shi, C., Xu, R., and Ni, J., "Hydrothermal Synthesis of the Complex Fluorides  $\text{LiBaF}_3$  and  $\text{KMgF}_3$  with Perovskite Structures under Mild Conditions", *Chemical Communications*, Vol. 14, pp. 1641-1642, 1996.
4. Roth, M., and Hempelmann, R., "Nanocrystalline LiF via Microemulsion Systems", *Journal of Material Chemistry*, Vol. 9, pp. 493-497, 1999.
5. Yanfei, L., Xijun, W., Daxiong, W., Dexuan, H., and Shichao, Z., "Synthesis of Barium Fluoride Nanoparticles by Precipitation in Ethanol-Aqueous Mixed Solvents", *Powder Technology*, Vol. 173, pp. 174-178, 2007.
6. Kuznetsov, S. V., Osiko, V. V., Tkatchenko, E. A., and Fedorov, P. P., "Inorganic Nanofluorides and

- Related Nanocomposites”, *Russian Chemical Reviews*, Vol. 75, No. 12, pp. 1065-1082, 2006.
7. Rudiger, S., Groß, U., and Kemnitz, E., “Non-Aqueous Sol-Gel Synthesis of Nano-Structured Metal Fluorides”, *Journal of Fluorine Chemistry*, Vol. 128, pp. 353-368, 2007.
8. Nikanjam, R., Sarraf-Mamoory, R., and Riahi-Noori, N., “Optimizing Parameters in Synthesis of LiF Nanopowders via Sol-Gel Method”, *Nano*, Vol. 6, pp. 575-581, 2011.
9. Guozhong, C., *Nanostructures and Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications*, World Scientific Series in Nanoscience and Nanotechnology: Volume 2, 2nd Edition, 2011.
10. Linevsky, M. J., “Infrared Spectrum of Lithium Fluoride Monomer by Matrix Isolation”, *The Journal of Chemical Physics*, Vol. 34, pp. 587-590, 1961.
11. Zinatloo-Ajabshir, S., Morassaei, M. S., and Salavati-Niasari, M., “Eco-Friendly Synthesis of Nd<sub>2</sub>Sn<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-Based Nanostructure Materials using Grape Juice as Green Fuel as Photocatalyst for the Degradation of Erythrosine”, *Composites Part B: Engineering*, Vol. 167, pp 643-653, 2019.